

Desso Textiele vloerbedekking - Tegels



The Floor is Yours

Essence Maze

Specificatie volgens EN 1307


Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "
Aspect	ISO 2424		Lussenpool
Verfmethode			Solution dyed
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424		Polyester vlies
Rug	ISO 2424		Gemodificeerde bitumen Polyver®
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6
Totale dikte	ISO 1765	mm	6,3
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	3,0
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4000
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	580
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	360
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0,121
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Luxe klassering	EN 1307		LC 1
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 140-8	dB	25
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
			α _s
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0,20
Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0,075
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)
Prodis-ID	www.pro-dis.info		-

CE

Geproduceerd door:
Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC



Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

NL 30-1-2012

Desso Textiele vloerbedekking - Tegels




The Floor is Yours

Essence Maze EcoBase®


Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "
Aspect	ISO 2424		Lussenpool
Verfmethode			Solution dyed
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424		Polyester vlies
Rug	ISO 2424		Desso EcoBase®
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6
Totale dikte	ISO 1765	mm	6,3
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	3,0
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4000
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	580
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	360
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0,121
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Luxe klassering	EN 1307		LC 1
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 140-8	dB	25
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
			α _s
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0,20
Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0,075
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)
Prodis-ID	www.pro-dis.info		-



Geproduceerd door:
Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



EN 14041
0493-CPD-0002



CERTIFIED
cradle to cradle

SILVER

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC



Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

NL 30-1-2012